<del></del>		番号	部品名	PartNo	個数	備考
製品図						1佣/与
		1	PCパイプ710	PLP010-23	1	
		2	サッシ700	PLP001-28	1	
		3	LED直管1000-EL1	KTP015-04	1	
		4	エンドキャップSW(白)-29-1 ASSY		1	
		5	エンドキャップRN(白)-07 ASSY	PLA025-02	1	
		6	02受け金具	PLP018-02	1	
		7	02受け金具(グロメット付)	PLA018-01	1	
		8	ソケットホルダー	PLP003-00	2	
		9	FLソケットコード120	PLA016-01	1	
		10	P30FLソケットN	PLA017-01	1	
		11	連結用コード L700用	PLP039-02	1	
		12	吊下げフック	PLP034-01	2	
		13	PL-LED共通ラベル(小)	PLP050-05	1	
	<del></del>					
点灯スイッチ/	6 11 9		2 10 8	7		
点灯スイッチ/	6 11 9	9)	2 10 8 ■製品仕様			
点灯スイッチ/	6 11 9		■製品仕様 定格電圧			
点灯スイッチ/	6 11 9		■製品仕様	7		
	6 11 9	PS	■製品仕様 定格電圧	7 AC100V		
防水型	\ 100V 8.4W	PS E	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ	7 AC100V 50/60Hz	0-EL1	
	100V 8.4W PL0-20LERW(片	PS E 極吊下フ	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ ペ電方式	7 AC100V 50/60Hz 8.4W	0-EL1	
防水型	100V 8.4W PL0-20LERW(片标 型式番号 PL0	PS E 極吊下フ	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100	]×3C 約5	im 0A
防水型 照明器具 LED POLE LANDAN	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E E E E E E E E E E E E B E B E B	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 2ック組付) 0S03W1-00H00	AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ1:	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0	0A 0.2m
防水型 照明器具 LED POLE LANTAN	100V 8.4W PL0-20LERW(片标 型式番号 PL0 定格電圧 AC1	PS E E E E E E E E E E E E E E B E B E B	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 給電方式 OS03W1-00H00	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ1:	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0	0A 0.2m
防水型 照明器具 LED POLE LANDA POLE LAN	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E E E E E E E E E E E E B E B E B	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 給電方式 で303W1-00H00 電源ケーブル 連結用コネクタ	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ12 SVCT 0.75口 防水コネクタ	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0	0A 0.2m
防水型 照明器具 LED POLE LANTAN	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E E E E E E E E E E E E B E B E B	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 給電方式 で303W1-00H00 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸法	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75 に 防水プラグ1: SVCT 0.75 に 防水コネクタ φ67×825	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0	0A 0.2m
防水型 照明器具 LED POLE LANDA 中心上海中心 中心上海中的 中心上海中 中心上海中 中心上海中的 中心上海中的 中心上海中 中心上海中 中心上海中 中心上海中 中心上海中 中心上海中 中心上海中 中心上海中 中心上海 中心上海	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E E E E E E E E E E E E B E B E B	■製品仕様 定格間波数 定格消費電力 適合ラン式 合合ラン式 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸質保護用 保護品 無し	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75に 防水プラグ12 SVCT 0.75に 防水コネクタ ゆ 67×825 約1.6kg	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE	0A 0.2m 10A
防水型 照明器具 LED POLE LANTAN POLE LANTAN POL	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E E E E E E E E E E E B E B E B E	■製品仕様 定格間波数 定格消費電力 適合ラン式 合合ラン式 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸質保護用 保護品 無し	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75□ 防水プラグ1: SVCT 0.75□ 防水コネクタ φ67×825 約1.6kg IP64	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE	0A 0.2m 10A
防水型 照明器具 LED POLE LANTON POLE LANTON	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E E E E E E E E E E E B E B E B E	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合電方式 合電方式 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸質に 保護国 無し	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75□ 防水プラグ1: SVCT 0.75□ 防水コネクタ φ67×825 約1.6kg IP64	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE	0A 0.2m 10A
防水型 照明器具 LED POLE LATTION 中心ELAT	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E DE2BK00 100V 60Hz W	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 給電方式 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸質量 保護性能 ■付属品 無し	7 AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75□ 防水プラグ1: SVCT 0.75□ 防水コネクタ φ67×825 約1.6kg IP64	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE	0A 0.2m 10A
防水型 照明器具 LED POLE LANTON POLE LANTON	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E DE2BK00 100V 60Hz W	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 給電方式 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸法 質量 保護性能 ■付属品 無し  DATE 2025/11/11  OLERANCE (mpx) 0 <l≦10< td=""><td>AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ12 SVCT 0.75口 防水コネクタ ゆ67×825 約1.6kg IP64</td><td>]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE</td><td>0A 0.2m ∴ 10A がありま</td></l≦10<>	AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ12 SVCT 0.75口 防水コネクタ ゆ67×825 約1.6kg IP64	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE	0A 0.2m ∴ 10A がありま
防水型 照明器具 LED POLE LANTAN POLE LANTAN	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E E E DE2BK00 100V 60Hz W	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 給電方式 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸法 質量 保護性能 ■付属品 無し  DATE 2025/11/11  OLERANCE (mpx) O <l≦50 10<l≦50="" 50<l≥200="" name="" no.<="" part="" plo-20lerw(片極序="" td="" ±0.1="" ±0.2="" ±0.5=""><td>AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ12 SVCT 0.75口 防水コネクタ ゆ67×825 約1.6kg IP64</td><td>]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE</td><td>0A 0.2m 10A かありま</td></l≦50>	AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ12 SVCT 0.75口 防水コネクタ ゆ67×825 約1.6kg IP64	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE	0A 0.2m 10A かありま
防水型 照明器具 LED POLE LAN TOM RECORD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	100V 8.4W PL0-20LERW(片标型式番号 PL0 定格電圧 AC1 定格周波数 50/	PS E	■製品仕様 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 適合ランプ 給電方式 電源ケーブル 連結用コネクタ 寸法 質量 保護性能 ■付属品 無し  DATE 2025/11/11  OLERANCE (mm) O <l 0<l="" 10="" 500="" 5<="" i="" o<l="" td="" €="" ≤=""><td>AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ1: SVCT 0.75口 防水コネクタ 夕67×825 約1.6kg IP64 様は予告なく変!</td><td>]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE</td><td>0A 0.2m : 10A がありま SCA 1::</td></l>	AC100V 50/60Hz 8.4W LED直管100 片側給電 SVCT 0.75口 防水プラグ1: SVCT 0.75口 防水コネクタ 夕67×825 約1.6kg IP64 様は予告なく変!	]×3C 約5 25V2PE 1 ]×3C 約0 125V2PE	0A 0.2m : 10A がありま SCA 1::

大水 彩

石神 新太郎

長谷川 正

長谷川 正

 $\oplus \subseteq$ 

Α4

PL0E2BK00S03W1-00H00-00