

明るさ、軽さ、経済性を実現した**省エネ**作業灯

※実用新案申請中

POLE

ポールランタン

LANTAN



防水等級
IP64取得

使う場所を選ばない
防雨・防塵構造

内装工事、塗装工事、
電気配線工事等に

省エネ

タフ・インバータ搭載!



全国使用可能



目にやさしい



軽量設計



耐衝撃



防雨・防塵



吊り下げ可



細管使用可



ランプ交換
ドライバー1本




両方OK
(オプション)

HASEGAWA Co.



運搬時に電源コードをスッキリ収納



防水等級(IEC-60529)IP64取得
防雨型・屋外型

タフ・インバータ
TOUGH
73.8lm/w

安定器
62.1lm/w

消費効率
約2割アップ
(当社比)

CO2 削減

※FL40SN 全光束2,950lm タフィンバータ消費電力40W 安定器消費電力47.5Wにて算出



高温多湿な空間でも



上部照射でも(スタンドセット利用時)



狭い場所でも



屋外でも

■使用実績


トンネル工事、シールド工事、上・下水道工事、クロス貼り作業、塗装作業、倉庫内作業、イベント用照明等

■仕様

品番	1761	1763	1764	1765	1766
品名	PL1-20T	PL1-40T	PL2-40T	PL1-36T	PL2-36T
ランプ	FL20SN	FL40SN	FL40SN	FPL36EX-N	FPL36EX-N
電源電圧	AC100V	AC100V	AC200V	AC100V	AC200V
消費電流	0.40A	0.72A	0.35A	0.64A	0.32A
点灯方式	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
電源コード(VCTF)	0.75×3C 1.0m	0.75×3C 1.6m	0.75×3C 1.6m	0.75×3C 1.0m	0.75×3C 1.0m
プラグ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
全長(mm)	890	1550	1550	890	890
質量(kg)	1.1	1.7	1.7	1.1	1.1

※安定器仕様(Aタイプ)もございます。詳しくはお問い合わせください。

■寸法図



ポールランタン36W スタンドセット
(品番1781)

転倒に強い!

角度は2段階に
変えられます。

高さ最大
2.5m
まで

1.0m

ポールランタン
36W×2本

支持金具
×2本

三脚スタンド

延長コード
10m

コンパクトに折りたたみ、設置・運搬も
簡単ラクラク。
20Wスタンドセット(品番1780)もございます。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。

■ご使用前に取扱上の注意事項をよく読み十分に理解してからご使用ください。■異常時は必ず電源を切ってください。■ランプエンドが黒化したりチラツキが生じた場合は、電源を切ってランプを交換してください。■分解・改造はしないでください。■腐食性ガス等、引火する危険のある雰囲気で使用しないでください。■インバータ発電機以外の発電機は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。■高圧作業場で使用する時は、キャップのネジを緩めてから現場へ搬入し器具内圧・外圧を同じにしてからネジを締めてご使用ください。